

GL-BSL-020-MS440161-850-2D



Zastosowanie

- Hale przemysłowe
- Magazyny wysokiego składowania
- Sale sportowe
- Przemysł spożywczy
- Parkingi

Cechy produktu

- Stopień ochrony IP65
- Różne możliwości zawieszenia (montaż nastropowy, zwieszany)
- Konstrukcja aluminiowa
- Wysoki współczynnik oddawania barw (CRI >80)
- Możliwość stosowania czujników ruchu i natężenia oświetlenia do regulacji strumienia świetlnego oprawy
- Żywotność ponad 50000 godzin
- Posiada atest PZH



Parametry

Ogólne

Kod produktu	GL-BSL-020-MS440161-850-2D
Kod rodziny produktów	BSL
Barwa źródeł światła	850
Ilość źródeł światła	384
Producent źródeł światła	Seoul Semiconductor
Wbudowany zasilacz	tak
Producent zasilacza	Mean Well
Sterowanie	1 -10V
Klasa ochronności	I klasa ochronności
Stopień ochrony	IP65
Kolor	srebrny
Odporność na uderzenia	IK09

Elektryczne

Napięcie znamionowe	220 - 240 VAC
Częstotliwość sieciowa	50 - 60 Hz
Napięcie sterowania	1 -10V

Światłne

Moc znamionowa*	156 W
Strumień świetlny oprawy**	21060 lm
Wydajność oprawy**	135 lm/W
Strumień świetlny LED**	23400 lm
Wydajność LED**	158 lm/W
Współczynnik oddawania barw	80
Temperatura barwowa	5000K
Barwa światła	zimna biała

Pozostałe

Waga	7,7 kg
Wsp. zachowania str. świetlnego L70B10	50 000 h
Sposób montażu	zwieszany lub nastropowy
Zakres temperatur otoczenia	-20 °C do +40 °C


Mechaniczne

Materiał obudowy	aluminium
Materiał i rodzaj przystosy	poliwęglan / transparentna
Wymiary (wys. x szer. x dł.)	95x160x1170 mm

* tolerancja mocy $\pm 5\%$

** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

Krzywa rozsyłu



Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.