SPOT Light LED
Karta katalogowa produktu

GL-AR-BASE-N26

Zastosowanie



- Parki
- Ogrody
- Oświetlenie pomników
- Oświetlenie wejść, podjazdów, parkingów, ścieżek czy chodników

Cechy produktu

- Wysoka jakość produktu
- Szkło o wysokiej czystości
- Nowoczesne diody CREE
- Odporny na warunki atmosferyczne

Parametry

Ogólne	
Kod produktu	GL-AR-BASE-N26
Kod rodziny produktów	AR-BASE
Kod barwy	Tabela
Stopień ochrony	IP67 (AC) / IP68(DC)
Kolor	Srebrnoszary
Wbudowany zasilacz	Nie
Sterowanie	Brak
Odporność na uderzenia	IK10

Elektryczne	
Napięcie znamionowe	230V AC /12V-24V DC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz

Świetlne	
Moc znamionowa*	18W (DC/LV)/20W(AC/HV)
Strumień świetlny oprawy**	Tabela
Wydajność oprawy**	72,5-98 lm/W
Współczynnik oddawania barw	> 80
Temperatura barwowa	Od ciepłej do zimnej bieli
Barwa światła[K]	Tabela
Kąt rozsyłu	Tabela

Pozostałe	
Żywotność Ta=25°C	> 60 000h
Sposób montażu	Do gruntu
Zakres temperatur otoczenia	-20°C ÷ +55°C


Mechaniczne	
Materiał obudowy	Aluminium/Stal
Materiał i rodzaj przysłony	Szkło
Wymiary [mm]	Ø148mm/ 148x148 mm

* tolerancja mocy ±5%
** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C


SPOT Light LED

Karta katalogowa produktu

Rysunek wymiarowy



Krzywa rozsyłu



Tabela

CCT	2200+150K	2700+150K	3000+150K	4000+250K	5000+250K
Kod barwy	822	827	830	840	850
	GL-AR-BASE-N18 350 lm	GL-AR-BASE-N18 500 lm	GL-AR-BASE-N18 500 lm 30°, 50°	GL-AR-BASE-N18 570 lm	GL-AR-BASE-N18 570 lm
		GL-AR-BASE-N20 1450 lm	GL-AR-BASE-N20 1450 lm 25°, 50°	GL-AR-BASE-N20 1650 lm	GL-AR-BASE-N20 1650 lm
		GL-AR-BASE-N22 3450 lm	GL-AR-BASE-N22 3600 lm 24°, 38°	GL-AR-BASE-N22 3800 lm	GL-AR-BASE-N22 3900 lm
	GL-AR-BASE-N24 400 lm[HV] 350 lm[LV]	GL-AR-BASE-N24 535 lm[HV] 500 lm[LV]	GL-AR-BASE-N24 535 lm[HV] 500 lm[LV] 30°, 50°	GL-AR-BASE-N24 570 lm[HV i LV]	GL-AR-BASE-N24 610 lm[HV] 570 lm[LV]
		GL-AR-BASE-N26 1450 lm[HV i LV]	GL-AR-BASE-N26 1550 lm[HV i LV] 25°, 50°	GL-AR-BASE-N26 1650 lm[HV i LV]	GL-AR-BASE-N26 1765 lm[HV i LV]
		GL-AR-BASE-N28 3450 lm	GL-AR-BASE-N28 3850 lm 25°, 38°	GL-AR-BASE-N28 4370 lm	GL-AR-BASE-N28 4370 lm

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.