
SPOT Light LED
Karta katalogowa produktu

GL-AR-BASE-N42

Zastosowanie

- Parki
- Ogrody
- Oświetlenie pomników
- Oświetlenie wejść, podjazdów, parkingów, ścieżek czy chodników



Cechy produktu

- Wysoka jakość produktu
- Szkło o wysokiej czystości
- Nowoczesne diody CREE
- Odporny na warunki atmosferyczne

Parametry

Ogólne	
Kod produktu	GL-AR-BASE-N42
Kod rodziny produktów	AR-BASE
Kod barwy	Tabela
Stopień ochrony	IP67
Kolor	Srebrnoszary
Wbudowany zasilacz	Nie
Sterowanie	Brak
Odporność na uderzenia	IK10

Elektryczne	
Napięcie znamionowe	230V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz

Świetlne	
Moc znamionowa*	5W
Strumień świetlny oprawy**	Tabela
Wydajność oprawy**	100 lm/W
Współczynnik oddawania barw	> 80
Temperatura barwowa	Od ciepłej do zimnej bieli
Barwa światła[K]	Tabela
Kąt rozsyłu	Tabela

Pozostałe	
Żywotność Ta=25°C	> 60 000h
Sposób montażu	Do gruntu
Zakres temperatur otoczenia	-20°C ÷ +55°C


Mechaniczne	
Materiał obudowy	Aluminium/Stal
Materiał i rodzaj przysłony	Szkło
Wymiary [mm]	Ø103 x 17

* tolerancja mocy ±5%
** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C


SPOT Light LED

Karta katalogowa produktu

Rysunek wymiarowy



Krzywa rozsyłu



Tabela

CCT	2200+150K	2700+150K	3000+150K	4000+250K	5000+250K
Kod barwy	822	827	830	840	850
		GL-AR-BASE-N32	GL-AR-BASE-N32	GL-AR-BASE-N32	GL-AR-BASE-N32
		370 lm	370 lm 25°, 45°	420 lm	420 lm
		GL-AR-BASE-N34	GL-AR-BASE-N34	GL-AR-BASE-N34	GL-AR-BASE-N34
		1250 lm	1250 lm 25°, 50°	1450 lm	1450 lm
		GL-AR-BASE-N36	GL-AR-BASE-N36	GL-AR-BASE-N36	GL-AR-BASE-N36
		3100 lm	3300 lm 25°, 38°	3500 lm	3600 lm
		GL-AR-BASE-N42	GL-AR-BASE-N42	GL-AR-BASE-N42	GL-AR-BASE-N42
			300 lm -------		
		GL-AR-BASE-N44	GL-AR-BASE-N44	GL-AR-BASE-N44	GL-AR-BASE-N44
			460 lm --------		
	GL-AR-BASE-N48	GL-AR-BASE-N48	GL-AR-BASE-N48	GL-AR-BASE-N48	GL-AR-BASE-N48
	350 lm	500 lm	500 lm 30°, 50°	570 lm	570 lm

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.