Oprawa do mroźni i chłodni
Karta katalogowa produktu

GL-CSL-02-MS080061-840-2C

Zastosowanie

- Mroźnie
- Chłodnie
- Pomieszczenia o dużej wilgotności
- Ciągi technologiczne z niską temperaturą
- Oprawy do pomieszczeń o niskiej temperaturze



Cechy produktu

- Atest PZH
- Duży zakres mocy
- Możliwe CRI / Ra >90
- Możliwość wysokiego IK
- Wysoka szczelność IP65
- Trwała aluminiowa obudowa
- Odizolowanie elementów świecących od zasilacza
- Wykonanie z materiałów nie kruszących się pod wpływem niskiej temperatury

Parametry

Ogólne	
Kod produktu	GL-CSL-02-MS080061-840-2C
Kod rodziny produktów	CSL
Kod barwy	840
Ilość źródeł światła	288
Producent źródeł światła	Seoul Semiconductor
Wbudowany zasilacz	tak
Producent zasilacza	Meanwell
Sterowanie	1 -10V
Klasa ochronności	I klasa ochronności
Stopień ochrony	IP65
Kolor	srebrny
Odporność na uderzenia	IK09

Elektryczne	
Napięcie znamionowe	220 - 240 VAC
Częstotliwość sieciowa	50 - 60 Hz
Napięcie sterowania	1 -10V

Świetlne	
Moc znamionowa*	160 W
Strumień świetlny oprawy**	23238 lm
Wydajność oprawy**	145 lm/W
Strumień świetlny LED**	25820 lm
Wydajność LED**	176 lm/W
CRI / Ra	>80 K
Temperatura barwowa	4000K
Barwa światła	neutralna biała


Pozostałe	
Waga	
Wsp. zachowania str. świetlnego L90B10	50 000 h
Sposób montażu	zwieszany / nastropowy
Zakres temperatur otoczenia	-40 °C do +6 °C

Mechaniczne	
Materiał obudowy	aluminium
Materiał i rodzaj przysłony	PMMA / pryzmatyczna
Wymiary (wys. x szer. x dł.)	95x160x920 mm


* tolerancja mocy ±5%
** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

Oprawa do mroźni i chłodni
Karta katalogowa produktu

Rysunek wymiarowy



Krzywa rozsyłu



Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.

19 czerwca 2019