


## GL-EX-PT-10633-840



### Zastosowanie

- Przemysł
- Magazyny
- Budynki rolnicze
- Inne pomieszczenia



### Cechy produktu

- 5 letnia gwarancja
- Korpus oraz klosz wykonane z poliwęglanu (PC)
- Oprawa odporna na kurz, wilgoć oraz tryskającą wodę
- Sposoby montażu: dostropowy, zwieszany lub na ścianie
- Grupa II, kategoria 3, strefa 2, 22
- Certyfikat: TÜV CY 22 ATEX 0206610 X Issue: 04, CB
- II 3G Ex nR IIC T6 Gc
- II 3D Ex tc IIIC T70°C Dc

### Parametry

#### Ogólne

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Kod produktu           | GL-EX-PT-10633-840                    |
| Kod Rodziny            | EX-PT                                 |
| Kod barwy              | 840***                                |
| Wbudowany zasilacz     | Tak                                   |
| Certyfikat             | TÜV CY 22 ATEX 0206610 X Issue: 04,CB |
| Sterowanie             | Brak                                  |
| Klasa ochronności      | I                                     |
| Stopień ochrony        | IP66                                  |
| Odporność na uderzenia | IK10                                  |
| Kolor                  | Szary                                 |

#### Elektryczne

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Napięcie znamionowe    | 220-250        |
| Częstotliwość sieciowa | 50-60 Hz       |
| Oprawa (typ / opcje)   | Standard/F1/F3 |

#### Świetlne

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Moc znamionowa *           | 20 W            |
| Strumień świetlny oprawy** | 2830 lm         |
| Wydajność oprawy **        | 141 lm/W        |
| CRI/Ra                     | >80             |
| Temperatura barwowa(CCT)   | 4000 K          |
| Barwa światła              | Neutralna biała |

#### Pozostałe

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Waga                        | 2,1 kg                    |
| Żywotność L90B10            | 50 000 h                  |
| Zakres temperatur otoczenia | -25°C do +60°C            |
| Sposób montażu ****         | Do powierzchni/ zwieszany |

#### Mechaniczne

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Materiał obudowy | Szary poliwęglan         |
| Materiał klosza  | Poliwęglan transparentny |
| Wymiary (mm)     | 662x145x100              |


\* tolerancja mocy  $\pm 5\%$

\*\* tolerancja strumienia świetlnego 7,5% w temp. otoczenia 25°C


\*\*\* inne opcje to 830 (Ra 80, CCT 3000 K), 850 (Ra 80, CCT 5000 K), 865 (Ra 80, CCT 6500 K)

\*\*\*\* W standardzie opakowanie zawiera haczyki ze stali nierdzewnej i wsporniki ze stali nierdzewnej

## Rysunek wymiarowy



## Krzywa rozsyłu



## Akcesoria

### Akcesoria standardowe



### Akcesoria na życzenie



### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.