Naświetlacz LED dużej mocy
Karta katalogowa produktu

GL-FL-STRONG-1200W-02-850

Zastosowanie

- Parkingi
- Obiekty sportowe
- Hale przemysłowe
- Duże powierzchnie zewnętrzne



Cechy produktu

- IP66
- 5 letnia gwarancja
- Szeroka gama optyk
- Lekka aluminiowa konstrukcja
- Przetestowane zachowanie na wietrze

Parametry

Ogólne	
Kod produktu	GL-FL-STRONG-1200W-02-850
Kod rodziny produktów	FL-STRONG
Kod barwy	850
Sterowanie	Brak
Klasa ochronności	I klasa ochronności
Stopień ochrony	IP66
Kolor	Czarny
Odporność na uderzenia	IK08
Wbudowany zasilacz	Tak
Producent zasilacza	Sosen

Elektryczne	
Napięcie znamionowe	100–240 VAC
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

Świetlne	
Moc znamionowa*	1200 W
Strumień świetlny oprawy**	192000 lm
Wydajność oprawy**	160 lm/W
Kąt rozsyłu	38x100 °
Barwa światła	Zimna biel
CRI/Ra	>80
Temperatura barwowa	5000 K


Pozostałe	
Waga	33,2 ± 0,3 kg
Żywotność L80	110 000h@25°C
Sposób montażu	Powierzchniowy
Zakres temperatur otoczenia	-30 °C do +40 °C

Mechaniczne	
Materiał obudowy	Stop aluminium
Materiał i rodzaj przysłony	PC / szkło hartowane
Wymiary	825 x 597 x 356 mm
Powierzchnia wiatrowa	0,39 m^2


* tolerancja mocy ±10%
** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

Naświetlacz LED dużej mocy
Karta katalogowa produktu

Rysunek wymiarowy



Krzywa rozsyłu



Akcesoria



Soczewka optyczna



Urządzenie do precyzyjnego ustawiania opraw



Linka zabezpieczająca

Oświadczenie
Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.