Naświetlacz LED dużej mocy
Karta katalogowa produktu

# GL-FL-STRONG-1200W-02-940

## Zastosowanie

- Parkingi
- Obiekty sportowe
- Hale przemysłowe
- Duże powierzchnie zewnętrzne



## Cechy produktu

- IP66
- 5 letnia gwarancja
- Szeroka gama optyk
- Lekka aluminiowa konstrukcja
- Przetestowane zachowanie na wietrze

## Parametry

| Ogólne | |
|---|---|
| Kod produktu | GL-FL-STRONG-1200W-02-940 |
| Kod rodziny produktów | FL-STRONG |
| Kod barwy | 940 |
| Sterowanie | Brak |
| Klasa ochronności | I klasa ochronności |
| Stopień ochrony | IP66 |
| Kolor | Czarny |
| Odporność na uderzenia | IK08 |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Producent zasilacza | Sosen |

| Elektryczne | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | 100–240 VAC |
| Częstotliwość sieciowa | 50/60 Hz |

| Świetlne | |
|---|---|
| Moc znamionowa* | 1200 W |
| Strumień świetlny oprawy** | 192000 lm |
| Wydajność oprawy** | 160 lm/W |
| Kąt rozsyłu | 38x100 ° |
| Barwa światła | Neutralna biel |
| CRI/Ra | >90 |
| Temperatura barwowa | 4000 K |


| Pozostałe | |
|---|---|
| Waga | 33,2 ± 0,3 kg |
| Żywotność L80 | 110 000h@25°C |
| Sposób montażu | Powierzchniowy |
| Zakres temperatur otoczenia | -30 °C do +40 °C |

| Mechaniczne | |
|---|---|
| Materiał obudowy | Stop aluminium |
| Materiał i rodzaj przysłony | PC / szkło hartowane |
| Wymiary | 825 x 597 x 356 mm |
| Powierzchnia wiatrowa | 0,39 $m^2$ |


* tolerancja mocy ±10%
** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

Naświetlacz LED dużej mocy
Karta katalogowa produktu

## Rysunek wymiarowy




## Krzywa rozsyłu



## Akcesoria



Soczewka optyczna



Urządzenie do precyzyjnego ustawiania opraw



Linka zabezpieczająca

Oświadczenie
Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.