High Bay LED
karta katalogowa produktu

Globus lighting

GL-HB-MINI-30W-103-840

Zastosowanie



- Magazyny
- Centra handlowe
- Obiekty przemysłowe
- Obiekty użyteczności publicznej
- Centra wystawowe i konferencyjne

Cechy produktu

- 5 lat gwarancji
- Zintegrowany klosz ograniczający UGR
- Opcjonalne sterowanie 1-10V lub DALI
- Możliwość zastosowania pokrywy klosza

Parametry

Ogólne	
Kod produktu	GL-HB-MINI-30W-103-840
Kod Rodziny	HB-MINI
Wbudowany zasilacz	tak
Producent zasilacza	Sosen
Sterowanie	brak
Klasa ochronności	I klasa ochronności
Stopień ochrony	IP65
Odporność na uderzenia	IK08
Kolor	biały

Elektryczne	
Napięcie znamionowe	100–240VAC
Częstotliwość sieciowa	50 - 60 Hz


Świetlne	
Moc znamionowa *	30W
Strumień świetlny oprawy**	4350lm
Wydajność oprawy w lm**	145lm/W
CRI/Ra	> 80
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	neutralna biała
Kąt rozsyłu	60°

Pozostałe	
Waga	2,5±0,3kg
Żywotność L80	74 000h @25°C
Sposób montażu	zwieszany
Zakres temperatur otoczenia	-30°C do +50°C


Mechaniczne	
Materiał obudowy	stop aluminium
Materiał klosza	PC
Wymiary (Øx wys.)	Ø278x 276mm

* tolerancja mocy ±5%
** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

Rysunek wymiarowy



Krzywa rozsyłu



Akcesoria



Łańcuch zabezpieczający
ze stali nierdzewnej 304
(0,25; 1,0; 1,5; 5,0m)



Pokrywa klosza
(PC)

Oświadczenie
Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.