

GL-HB-MINI-30W-104-840



Zastosowanie

- Magazyny
- Centra handlowe
- Obiekty przemysłowe
- Obiekty użyteczności publicznej
- Centra wystawowe i konferencyjne

Cechy produktu

- 5 lat gwarancji
- Zintegrowany klosz ograniczający UGR
- Opcjonalne sterowanie 1-10V lub DALI
- Możliwość zastosowania pokrywy klosza



Parametry

Ogólne		Świetlne	
Kod produktu	GL-HB-MINI-30W-104-840	Moc znamionowa *	30W
Kod Rodziny	HB-MINI	Strumień świetlny oprawy**	4350lm
Wbudowany zasilacz	tak	Wydajność oprawy w lm**	145lm/W
Producent zasilacza	Sosen	CRI/Ra	> 80
Sterowanie	brak	Temperatura barwowa	4000 K
Klasa ochronności	I klasa ochronności	Barwa światła	neutralna biała
Stopień ochrony	IP65	Kąt rozsyłu	90°
Odporność na uderzenia	IK08		
Kolor	biały		
		Pozostałe	
		Waga	2,5±0,3kg
		Żywotność L80	74 000h @25°C
		Sposób montażu	zwieszany
		Zakres temperatur otoczenia	-30°C do +50°C
		Mechaniczne	
Elektryczne		Materiał obudowy	stop aluminium
Napięcie znamionowe	100-240VAC	Materiał klosza	PC
Częstotliwość sieciowa	50 - 60 Hz	Wymiary (Øx wys.)	Ø278x 276mm

* tolerancja mocy ±5%

** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

Technical drawing of the LED luminaire showing front and side views with dimensions:

- Front View (Left):** Shows a square top section with a width of $\phi 278$ mm. The total height is 278 mm. The mounting arm height is 255 mm. The mounting arm has a diameter of $\phi 25$ mm. The mounting arm is angled at 25 degrees. The mounting arm is attached to a square base with a width of 109 mm and a height of 181 mm. The luminaire body is a dome shape with a diameter of $\phi 278$ mm.
- Side View (Right):** Shows the luminaire body with a diameter of $\phi 199$ mm.

Łańcuch zabezpieczający
ze stali nierdzewnej 304
(0,25; 1,0; 1,5; 5,0m)



Pokrywa klosza
(PC)

Zastrzegasz się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.