High Bay LED
karta katalogowa produktu

Globus lighting

# GL-HB-MINI-50W-K07-830

## Zastosowanie



- Magazyny
- Centra handlowe
- Obiekty przemysłowe
- Obiekty użyteczności publicznej
- Centra wystawowe i konferencyjne

## Cechy produktu

- 5 lat gwarancji
- Zintegrowany klosz ograniczający UGR
- Opcjonalne sterowanie 1-10V lub DALI
- Możliwość zastosowania pokrywy klosza

## Parametry

| Ogólne | |
|---|---|
| Kod produktu | GL-HB-MINI-50W-K07-830 |
| Kod Rodziny | HB-MINI |
| Wbudowany zasilacz | tak |
| Producent zasilacza | Sosen |
| Sterowanie | brak |
| Klasa ochronności | I klasa ochronności |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Odporność na uderzenia | IK08 |
| Kolor | biały |

| Elektryczne | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | 100–240VAC |
| Częstotliwość sieciowa | 50 - 60 Hz |


| Świetlne | |
|---|---|
| Moc znamionowa * | 50W |
| Strumień świetlny oprawy** | 7250lm |
| Wydajność oprawy w lm** | 145lm/W |
| CRI/Ra | > 80 |
| Temperatura barwowa | 3000 K |
| Barwa światła | ciepła biała |
| Kąt rozsyłu | 120° |

| Pozostałe | |
|---|---|
| Waga | 2,5±0,3kg |
| Żywotność L80 | 74 000h @25°C |
| Sposób montażu | zwieszany |
| Zakres temperatur otoczenia | -30°C do +50°C |


| Mechaniczne | |
|---|---|
| Materiał obudowy | stop aluminium |
| Materiał klosza | PC |
| Wymiary (Øx wys.) | Ø278x 276mm |

* tolerancja mocy ±5%
** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

## Rysunek wymiarowy




## Krzywa rozsyłu




## Akcesoria



Łańcuch zabezpieczający
ze stali nierdzewnej 304
(0,25; 1,0; 1,5; 5,0m)



Pokrywa klosza
(PC)

Oświadczenie
Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.