


GL-NIMBO-150W-9203-840



Zastosowanie

- Obiekty sportowe
- Parkingi
- Centra handlowe
- Otoczenie hal i magazynów
- Centra wystawowe
- Oświetlenie akcentowe

Cechy produktu

- IP66
- Szeroka gama optyk
- Opcjonalnie dodatkowe czujniki
- Różne możliwości montażu (naścienny, na słupie)



Parametry

Ogólne		Światłne	
Kod produktu	GL-NIMBO-150W-9203-840	Moc znamionowa *	150 W
Kod Rodziny	NIMBO	Strumień świetlny oprawy **	18750 lm
Kod barwy	840	Wydajność oprawy **	125 lm/W
Wbudowany zasilacz	Tak	CRI/Ra	>80
Producent zasilacza	Sosen	Temperatura barwowa	4000 K
Sterowanie	Brak/opcja 1-10V	Barwa światła	Neutralna biel
Klasa ochronności	I klasa ochronności	Kąt rozsyłu	Asymetryczny 2
Stopień ochrony	IP66		
Odporność na uderzenia	IK08		
Kolor	Czarny	Pozostałe	
		Waga	3,9±0,3 kg
		Żywotność @Ta=25°C L70	63 000 h
		Sposób montażu	Do powierzchni / na słupie
		Zakres temperatur otoczenia	-30°C do +50°C
		Mechaniczne	
		Materiał obudowy	Stop aluminium
		Materiał klosza	Szkoło hartowane /soczewka (PC)
		Wymiary [mm]	360×302×67
Elektryczne			
Napięcie znamionowe	220 - 240 VAC		
Częstotliwość sieciowa	50 / 60 Hz		

* tolerancja mocy ±5%

** tolerancja strumienia świetlnego 10% w temp. otoczenia 25°C

[illegible]

The image displays three views of a black metal bracket. The left view shows the front of the bracket, which has a flat top plate with four mounting holes and a cylindrical base. The middle view shows the side of the bracket, revealing a U-shaped cutout in the top plate and a flange on the base. The right view is an exploded perspective showing the bracket's internal components, including a central shaft with a splined section and two end plates secured with screws.

GL-NIMBO-CMB-15-07A (dia.40-100mm)
GL-NIMBO-CMB-08-07B (dia.40-150mm)

13 luty 2021