Oprawa parkowa LED
karta katalogowa produktu

Globus lighting

GL-PARK-T07520176-750

Zastosowanie



- Parki
- Skwery
- Parkingi
- Chodniki
- Ścieżki rowerowe

Cechy produktu

- Ciekawy design
- Prosty, nasadowy montaż
- Soczewka o różnym kącie rozsyłu

Parametry

Ogólne	
Kod produktu	GL-PARK-T07520176-750
Kod rodziny produktów	PARK
Wbudowany zasilacz	Tak
Odporność na uderzenia	IK08
Sterowanie	Brak
Klasa ochronności	I klasa ochronności
Stopień ochrony	IP66
Kolor	Czarny
Kod barwy	750

Elektryczne	
Napięcie znamionowe	220-240 VAC
Częstotliwość sieciowa	50 - 60 Hz
Ochrona przeciwprzepięciowa	10kV


Świetlne	
Moc znamionowa*	75 W
Strumień świetlny oprawy**	9000 lm
Wydajność oprawy**	120 lm/W
CRI / Ra	>70
Temperatura barwowa	5000 K
Barwa światła	Zimna biel
Kąt rozsyłu	Batwing
Pozostałe	
Waga	7,22 (±0,2)kg
Żywotność	50 000h @25°C
Sposób montażu	Nasadowy (na słup Ø60mm)
Zakres temperatur otoczenia	-30 °C do +50 °C

Mechaniczne	
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał i rodzaj przysłony	Soczewka poliwęglanowa
Wymiary (mm)	450 x 450 x 526


* tolerancja mocy ±10%
** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

Oprawa parkowa LED
karta katalogowa produktu

Rysunek wymiarowy



Krzywa rozsyłu



Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.

13 luty 2021