Oprawa przemysłowa LED
Karta katalogowa produktu

GL-SOLID-86800-840



Zastosowanie

- Obiekty rolnicze
- Fermy hodowlane
- Przemysł chemiczny
- Zakłady przetwarzania żywności
- Miejsca występowania amoniaku i kwasów organicznych

Cechy produktu

- Odporna na uderzenia i chemikalia
- Obudowa ze stali nierdzewnej austenitycznej AISI 304
- Przesłona z bezpiecznego, satynowanego szkła hartowanego

Parametry

Ogólne	
Kod produktu	GL-SOLID-86800-840
Kod Rodziny	SOLID
Wbudowany zasilacz	Tak
Sterowanie	brak
Klasa ochronności	I klasa ochronności
Stopień ochrony	IP65
Odporność na uderzenia	IK10
Kolor	szary

Elektryczne	
Napięcie znamionowe	220 - 240 VAC
Częstotliwość sieciowa	50 / 60 Hz

Świetlne	
Moc znamionowa *	37 W
Strumień świetlny oprawy**	4460 lm
Wydajność oprawy w lm**	121 lm/W
CRI/Ra	>80
Temperatura barwowa	4000K
Barwa światła	neutralna biel


Pozostałe	
Waga	5,3± 0,3 kg
Żywotność L90B10	50 000h
Sposób montażu	zwieszany / nastropowy
Zakres temperatur otoczenia	-25°C do +35°C

Mechaniczne	
Materiał obudowy	stal nierdzewna austenityczna AISI 304
Materiał klosza	satynowane szkło hartowane
Wymiary (szer. x wys. x dł.(wym D))	120x67x1600(1050)mm


* tolerancja mocy ±10%
** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

Oprawa przemysłowa LED
Karta katalogowa produktu

Rysunek wymiarowy



Krzywa rozsyłu



Montaż



Zwieszany



Nastropowy

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.

13 stycznia 2021