


GL-SOLID-EX-103439-840



Zastosowanie

- Garaże
- Obiekty rolnicze
- Fermy hodowlane
- Przemysł chemiczny
- Warsztaty i magazyny
- Zakłady przetwarzania żywności
- Miejsca występowania amoniaku i kwasów organicznych



Cechy produktu

- Odporna na uderzenia i chemikalia
- Odbłyśnik: blacha stalowa, kolor biały (RAL 9003)
- Opakowanie zawiera haki i wsporniki ze stali nierdzewnej
- Przesłona z bezpiecznego, satynowanego szkła hartowanego
- Korpus oprawy: blacha stalowa, odporna na uderzenia i chemikalia
- Oprawa przeznaczona do środowisk zagrożonych wybuchem grupy II, kategorii 3 (strefa 2, 22)
- Certyfikat: TÜV CY 23 ATEX 0206818 X
- II 3G Ex nR IIC T6 Gc
- II 3D Ex tc IIIC T70°C Dc

Parametry

Ogólne

Kod produktu	GL-SOLID-EX-103439-840
Kod Rodziny	SOLID-EX
Kod barwy	840
Wbudowany zasilacz	Tak
Typ oprawy	Standard
Sterowanie	Brak
Klasa ochronności	I klasa ochronności
Stopień ochrony	IP65
Odporność na uderzenia	IK10
Kolor	Biały (RAL 9003)
Kod dla wersji przelotowej F1 ***	GL-SOLID-EX-103449-840
Kod dla wersji przelotowej F3 ***	GL-SOLID-EX-103459-840

Elektryczne

Napięcie znamionowe	220-240V AC
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

Świetlne

Moc znamionowa *	42 W
Strumień świetlny oprawy**	5710 lm
Wydajność oprawy **	136 lm/W
CRI/Ra	>80
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	Neutralna biała
Kąt rozsyłu	120°

Pozostałe

Waga	4,3 kg
Żywotność L90B10	50 000 h
Sposób montażu	Dostropowo/zwieszany
Zakres temperatur otoczenia	-25°C do 40°C

Mechaniczne


Materiał obudowy	Blacha nierdzewna
Materiał klosza	Szkoło hartowane satynowane
Wymiary(mm)	67 x 120 x 1290

* tolerancja mocy $\pm 7.5\%$

** tolerancja strumienia świetlnego 7.5% w temp. otoczenia 25°C


*** wersje opraw F1 to 1-fazowe 3-żyłowe okablowanie przelotowe w oprawie, F3 to 3-fazowe 5-żyłowe okablowanie przelotowe w oprawie

Rysunek wymiarowy



A = 1290
B = 850

Krzywa rozsyłu



Akcesoria



Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.