High Bay LED do wysokich temperatur
Karta katalogowa produktu

GL-UHT-200W-120-840-D

Zastosowanie

- Magazyny
- Hale przemysłowe
- Pomieszczenia industrialne
- Inne pomieszczenia o wysokiej temperaturze



Cechy produktu

- Może pracować w temperaturze do 70°C
- Montaż zwieszany lub dostropowy
- Obudowa ze stopu aluminium malowana proszkowo

Parametry

Ogólne	
Kod produktu	GL-UHT-200W-120-840-D
Kod Rodziny	UHT
Wbudowany zasilacz	tak
Producent zasilacza	Philips
Sterowanie	DALI
Klasa ochronności	I klasa ochronności
Stopień ochrony	IP65
Odporność na uderzenia	IK07
Kolor	czarny

Elektryczne	
Napięcie znamionowe	220 - 240 VAC
Częstotliwość sieciowa	50 / 60 Hz

Świetlne	
Moc znamionowa *	200 W
Strumień świetlny oprawy**	33000 lm
Wydajność oprawy w lm**	165 lm/W
CRI/Ra	>80
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	neutralna biel
Kąt rozsyłu	120°


Pozostałe	
Waga	7,96 ± 0,3 kg
Żywotność L70	50 000h @25°C
Sposób montażu	zwieszany lub dostropowy
Zakres temperatur otoczenia	-30°C do +70°C

Mechaniczne	
Materiał obudowy	stop aluminium
Materiał klosza	poliwęglan
Wymiary (Øx wys.)	Ø 400,0 x 306,5 mm


* tolerancja mocy ±10%
** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

High Bay LED do wysokich temperatur
Karta katalogowa produktu

Rysunek wymiarowy



Krzywa rozsyłu



Akcesoria



Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.

13 stycznia 2021