ULE 2
Karta katalogowa produktu

# GL-ULE2-180W-1603-840

## Zastosowanie

- Parkingi
- Ulice
- Parki
- Drogi



## Cechy produktu

- Stopień ochrony IP66 oraz IK09
- Konstrukcja aluminiowa
- Żywotność ponad 80 000 godzin
- Szeroka gama optyk


## Parametry

| Ogólne | |
|---|---|
| Kod produktu | GL-ULE2-180W-1603-840 |
| Kod rodziny produktów | ULE2 |
| Barwa źródeł światła | 840 |
| Wbudowany zasilacz | tak |
| Producent zasilacza | MOSO |
| Sterowanie | brak |
| Klasa ochronności | I klasa ochronności |
| Stopień ochrony | IP66 |
| Kolor | srebrnoszary |
| Odporność na uderzenia | IK09 |
| **Elektryczne** | |
| Napięcie znamionowe | AC100-240V |
| Częstotliwość sieciowa | 50 - 60 Hz |


| Świetlne | |
|---|---|
| Moc znamionowa* | 185 W |
| Strumień świetlny oprawy** | 29600 lm |
| Wydajność oprawy** | 160 lm/W |
| Strumień świetlny LED** | 35100 lm |
| Wydajność LED** | 195 lm/W |
| Współczynnik oddawania barw | >80 |
| Temperatura barwowa | 4000K |
| Barwa światła | neutralna biała |
| **Pozostałe** | |
| Waga | 7.2kg |
| Wsp. zachowania str. świetlnego L80 | 82 000 h |
| Sposób montażu | $\phi$60mm |
| Zakres temperatur otoczenia | -30 °C do +50 °C |
| **Mechaniczne** | |
| Materiał obudowy | aluminium |
| Materiał i rodzaj przysłony | szkło hartowane/ optyka PC |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 770x320x165 mm |

* tolerancja mocy ±5%
** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

## Rysunek wymiarowy




## Krzywa rozsyłu




Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.

13 stycznia 2021