

GL-ULE2-20W-1603-840



Zastosowanie

- Ulice
- Parki
- Drogi
- Parkingi

Cechy produktu

- Szeroka gama optyk
- Konstrukcja aluminiowa
- Żywotność ponad 80 000 godzin
- Stopień ochrony IP66 oraz IK09



Parametry

Ogólne

Kod produktu	GL-ULE2-20W-1603-840
Kod rodziny produktów	ULE2
Barwa źródeł światła	840
Odporność na uderzenia	IK09
Kolor	Srebrnoszary
Wbudowany zasilacz	Tak
Producent zasilacza	MOSO
Sterowanie	Brak
Klasa ochronności*	I /opcja II klasa ochronności
Stopień ochrony	IP66

Elektryczne

Napięcie znamionowe	100-240V AC
Częstotliwość sieciowa	50 - 60 Hz

Świetlne

Moc znamionowa**	20 W
Strumień świetlny oprawy***	3200 lm
Wydajność oprawy***	160 lm/W
Strumień świetlny LED***	3900 lm
Wydajność LED***	195 lm/W
Współczynnik oddawania barw	> 80
Temperatura barwowa	4000K
Barwa światła	Neutralna biel

Pozostałe

Waga	3.10 kg
Wsp. zachowania str. świetlnego L80****	82 000 h
Sposób montażu*****	Na słupie ϕ 60 mm
Zakres temperatur otoczenia	-30 °C do +50 °C

Mechaniczne

Materiał obudowy	Aluminium
Materiał i rodzaj przystosy	Szkoło hartowane / optyka PC
Wymiary (A/A' x szer. x B/B')mm*****	588/422 x 220 x 133/80

* II klasa ochronności: -30 °C do +40 °C, Producent zasilacza: PHILIPS / TRIDONIC, Napięcie znamionowe: 220-240V AC

** tolerancja mocy $\pm 5\%$

*** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

**** Wsp. zachowania str. świetlnego @Ta = 25°C => L90 = 40 000 h / L70 = 131 000 h

***** opcje: średnica otworu 34 mm/ 42 mm/ 76 mm

***** Wymiary: A = dł.max, A' = dł.obudowy, B = wys.max, B' = wys.obudowy

Technical drawing of the 1000 Series mobile office unit, showing dimensions in millimeters (mm) and inches (in).

Top View Dimensions:

- Overall width: 558 [A]
- Internal width: 422 [A']
- Depth: 220

Side View Dimensions:

- Overall height: 133
- Internal height: 80
- Top section height: [B]
- Bottom section height: [B']

Detail View:

- Front wheel diameter: $\phi 63$

6 styczeń 2022