ULE 2
Karta katalogowa produktu

GL-ULE2-230W-1605-840

Zastosowanie

- Ulice
- Parki
- Drogi
- Parkingi



Cechy produktu

- Szeroka gama optyk
- Konstrukcja aluminiowa
- Żywotność ponad 80 000 godzin
- Stopień ochrony IP66 oraz IK09

Parametry

Ogólne	
Kod produktu	GL-ULE2-230W-1605-840
Kod rodziny produktów	ULE2
Barwa źródeł światła	840
Odporność na uderzenia	IK09
Kolor	Srebrnoszary
Wbudowany zasilacz	Tak
Producent zasilacza	MOSO
Sterowanie	Brak
Klasa ochronności*	I /opcja II klasa ochronności
Stopień ochrony	IP66

Elektryczne	
Napięcie znamionowe	100-240V AC
Częstotliwość sieciowa	50 - 60 Hz


Świetlne	
Moc znamionowa**	240 W
Strumień świetlny oprawy***	38400 lm
Wydajność oprawy***	160 lm/W
Strumień świetlny LED***	44850 lm
Wydajność LED***	195 lm/W
Współczynnik oddawania barw	> 80
Temperatura barwowa	4000K
Barwa światła	Neutralna biel

Pozostałe	
Waga	8.5 kg
Wsp. zachowania str. świetlnego L80****	82 000 h
Sposób montażu*****	Na słupie ϕ60 mm
Zakres temperatur otoczenia	-30 °C do +50 °C


Mechaniczne	
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał i rodzaj przysłony	Szkło hartowane / optyka PC
Wymiary (A/A' x szer. x B/B')mm******	783/647 x 285 x 138/85

* II klasa ochronności: -30 °C do +40 °C, Producent zasilacza: PHILIPS / TRIDONIC, Napięcie znamionowe: 220-240V AC
** tolerancja mocy $\pm$5%
*** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C
**** Wsp. zachowania str. świetlnego @Ta = 25°C => L90 = 40 000 h / L70 = 131 000 h
***** opcje: średnica otworu 34 mm/ 42 mm/ 76 mm
****** Wymiary: A = dł.max, A' = dł.obudowy, B = wys.max, B' = wys.obudowy

Rysunek wymiarowy



Krzywa rozsyłu



Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.