ULE 2
Karta katalogowa produktu

# GL-ULE2-30W-1610-840

## Zastosowanie

- Ulice
- Parki
- Drogi
- Parkingi



## Cechy produktu

- Szeroka gama optyk
- Konstrukcja aluminiowa
- Żywotność ponad 80 000 godzin
- Stopień ochrony IP66 oraz IK09

## Parametry

| **Ogólne** | |
|---|---|
| Kod produktu | GL-ULE2-30W-1610-840 |
| Kod rodziny produktów | ULE2 |
| Barwa źródeł światła | 840 |
| Odporność na uderzenia | IK09 |
| Kolor | Srebrnoszary |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Producent zasilacza | MOSO |
| Sterowanie | Brak |
| Klasa ochronności* | I /opcja II klasa ochronności |
| Stopień ochrony | IP66 |

| **Elektryczne** | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | 100-240V AC |
| Częstotliwość sieciowa | 50 - 60 Hz |


| **Świetlne** | |
|---|---|
| Moc znamionowa** | 30 W |
| Strumień świetlny oprawy*** | 4800 lm |
| Wydajność oprawy*** | 160 lm/W |
| Strumień świetlny LED*** | 5850 lm |
| Wydajność LED*** | 195 lm/W |
| Współczynnik oddawania barw | > 80 |
| Temperatura barwowa | 4000K |
| Barwa światła | Neutralna biel |

| **Pozostałe** | |
|---|---|
| Waga | 3.10 kg |
| Wsp. zachowania str. świetlnego L80**** | 82 000 h |
| Sposób montażu***** | Na słupie $\phi$60 mm |
| Zakres temperatur otoczenia | -30 °C do +50 °C |


| **Mechaniczne** | |
|---|---|
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Materiał i rodzaj przysłony | Szkło hartowane / optyka PC |
| Wymiary (A/A' x szer. x B/B')mm****** | 588/422 x 220 x 133/80 |

* II klasa ochronności: -30 °C do +40 °C, Producent zasilacza: PHILIPS / TRIDONIC, Napięcie znamionowe: 220-240V AC
** tolerancja mocy $\pm$5%
*** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C
**** Wsp. zachowania str. świetlnego @Ta = 25°C => L90 = 40 000 h / L70 = 131 000 h
***** opcje: średnica otworu 34 mm/ 42 mm/ 76 mm
****** Wymiary: A = dł.max, A' = dł.obudowy, B = wys.max, B' = wys.obudowy

## Rysunek wymiarowy




## Krzywa rozsyłu




**Oświadczenie**

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.