

GL-ULE2-40W-1613-840



Zastosowanie

- Parkingi
- Ulice
- Parki
- Drogi

Cechy produktu

- Stopień ochrony IP66 oraz IK09
- Konstrukcja aluminiowa
- Żywotność ponad 80 000 godzin
- Szeroka gama optyk



Parametry

Ogólne		Światlne	
Kod produktu	GL-ULE2-40W-1613-840	Moc znamionowa*	40 W
Kod rodziny produktów	ULE2	Strumień świetlny oprawy**	6400 lm
Barwa źródeł światła	840	Wydajność oprawy**	160 lm/W
		Strumień świetlny LED**	7800 lm
		Wydajność LED**	195 lm/W
Wbudowany zasilacz	tak	Współczynnik oddawania barw	>80
Producent zasilacza	MOSO	Temperatura barwowa	4000K
Sterowanie	brak	Barwa światła	neutralna biała
Klasa ochrony	I klasa ochrony	Pozostałe	
Stopień ochrony	IP66	Waga	3.10kg
Kolor	srebrnoszary	Wsp. zachowania str. świetlnego L80	82 000 h
Odporność na uderzenia	IK09	Sposób montażu	φ34mm
		Zakres temperatur otoczenia	-30 °C do +50 °C
Elektryczne		Mechaniczne	
Napięcie znamionowe	AC100-240V	Materiał obudowy	aluminium
Częstotliwość sieciowa	50 - 60 Hz	Materiał i rodzaj przystosy	szkło hartowane/ optyka PC
		Wymiary (dł. x szer. x wys.)	605x270x165 mm

* tolerancja mocy ±5%

** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

Technical drawing of the 1000 Series mobile office unit, showing three views and dimensions:

- Front Elevation:** Shows the unit's width as 558 and its depth as 422.
- Side Elevation:** Shows the unit's height as 220.
- Detail View:** A circular detail of the front door lock with a diameter of $\phi 63$.
- Additional Dimensions:** The side elevation also shows a height of 133 and a depth of 80 for the lower section.

13 stycznia 2021