ULE 2
Karta katalogowa produktu

GL-ULE2-75W-1609-840

Zastosowanie

- Parkingi
- Ulice
- Parki
- Drogi



Cechy produktu

- Stopień ochrony IP66 oraz IK09
- Konstrukcja aluminiowa
- Żywotność ponad 80 000 godzin
- Szeroka gama optyk

Parametry

Ogólne	
Kod produktu	GL-ULE2-75W-1609-840
Kod rodziny produktów	ULE2
Barwa źródeł światła	840
Wbudowany zasilacz	tak
Producent zasilacza	MOSO
Sterowanie	brak
Klasa ochronności	I klasa ochronności
Stopień ochrony	IP66
Kolor	srebrnoszary
Odporność na uderzenia	IK09

Elektryczne	
Napięcie znamionowe	AC100-240V
Częstotliwość sieciowa	50 - 60 Hz


Świetlne	
Moc znamionowa*	75 W
Strumień świetlny oprawy**	12000 lm
Wydajność oprawy**	160 lm/W
Strumień świetlny LED**	14625 lm
Wydajność LED**	195 lm/W
Współczynnik oddawania barw	>80
Temperatura barwowa	4000K
Barwa światła	neutralna biała

Pozostałe	
Waga	5.9kg
Wsp. zachowania str. świetlnego L80	82 000 h
Sposób montażu	ϕ 42mm
Zakres temperatur otoczenia	-30 °C do +50 °C


Mechaniczne	
Materiał obudowy	aluminium
Materiał i rodzaj przysłony	szkło hartowane/ optyka PC
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	710x270x165 mm

* tolerancja mocy ±5%
** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

Rysunek wymiarowy



Krzywa rozsyłu



Oświadczenie
Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.