Panel LED
Karta katalogowa produktu

GLF-PANEL-0021030-840

Zastosowanie



- Biura
- Sklepy
- Korytarze
- Sale wykładowe
- Sale konferencyjne

Cechy produktu

- Łatwy montaż
- Lekka konstrukcja
- Posiada atest PZH
- Płaski estetyczny kształt
- Różne sposoby montażu (w suficie podwieszanym, natynkowy, zwieszany)

Parametry

Ogólne	
Kod produktu	GLF-PANEL-0021030-840
Kod rodziny produktów	PANEL
Kod barwy	840
Sterowanie	Brak
Klasa ochronności	II klasa ochronności
Stopień ochrony	IP20
Kolor	Biały

Elektryczne	
Napięcie znamionowe	220 - 240 VAC
Częstotliwość sieciowa	50 - 60 Hz

Świetlne	
Moc znamionowa*	40 W
Strumień świetlny oprawy**	4000 lm
Wydajność oprawy**	100 lm/W
Kąt rozsyłu	110 °
Barwa światła	Neutralna biel
CRI/Ra	>80
Temperatura barwowa	4000 K


Pozostałe	
Waga	2,2 kg
Żywotność	35 000 h
Sposób montażu	Podwieszany / dostropowo / zwieszany
Zakres temperatur otoczenia	-20 °C do +40 °C

Mechaniczne	
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał i rodzaj przysłony	Polipropylen, mleczna
Wymiary	595x595x10 mm


* tolerancja mocy ±5%
** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

Panel LED
Karta katalogowa produktu

Rysunek wymiarowy



Krzywa rozsyłu



Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.

13 stycznia 2021