Panel LED

Karta katalogowa produktu

# GLF-PANEL

## Zastosowanie

- Biura
- Sklepy
- Korytarze
- Sale wykładowe
- Sale konferencyjne



## Cechy produktu

- Łatwy montaż
- Lekka konstrukcja
- Posiada atest PZH
- Płaski estetyczny kształt
- Różne sposoby montażu (w suficie podwieszanym, natynkowo, zwieszany)

## Parametry

| Ogólne | |
|---|---|
| Kod produktu | GLF-PANEL |
| Kod rodziny produktów | PANEL |
| Kod barwy | 840 |
| Sterowanie | - |
| Klasa ochronności | II klasa ochronności |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Kolor | biały |

| Elektryczne | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | 220 - 240 VAC |
| Częstotliwość sieciowa | 50 - 60 Hz |

| Świetlne | |
|---|---|
| Moc znamionowa* | 40-45 W |
| Strumień świetlny oprawy** | 3400-4100 lm |
| Wydajność oprawy** | 85-100 lm/W |
| CRI / $R_a$ | >80 |
| Temperatura barwowa | 4000K |
| Barwa światła | neutralna biała |

| Pozostałe | |
|---|---|
| Waga | 2,2kg |
| Żywotność | 35 000h |
| Sposób montażu | sufit podwieszany / dostropowo / zwieszany |
| Zakres temperatur otoczenia | -20 °C do +40 °C |

| Mechaniczne | |
|---|---|
| Materiał obudowy | aluminium |
| Materiał i rodzaj przysłony | polipropylen, mleczna |
| Wymiary (szer. x dł. x wys.) | 595x595x10 lub 1195x295x10 mm |

* tolerancja mocy ± 5%

**tolerancja strumienia świetlnego ±7% w temperaturze otoczenia 25°C


Panel LED


Karta katalogowa produktu

## Dostępne warianty


| Kod produktu | Moc [W] | Strumień świetlny [lm] | Temp. barwowa [K] | Wymiary [mm] |
|---|---|---|---|---|
| GLF-PANEL-0021010-840 | 40 | 3400 | 4000K | 595x595 |
| GLF-PANEL-0021030-840 | 40 | 4000 | 4000K | 595x595 |
| GLF-PANEL-0021110-840 | 45 | 4100 | 4000K | 595x595 |
| GLF-PANEL-0021210-840 | 40 | 3400 | 4000K | 1195x295 |

## Rysunek wymiarowy




## Krzywa rozsyłu




Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.

21 września 2020