

GL-LINUS-D060P-865



Zastosowanie

- Garaże
- Magazyny
- Obiekty handlowe



Cechy produktu

- Lekki
- Łatwy, szybki montaż
- Materiał obudowy odporny na UV


Parametry

Ogólne		Światlne	
Kod produktu	GL-LINUS-D060P-865	Moc znamionowa *	60 W
Kod Rodziny	LINUS	Strumień świetlny oprawy**	9275 lm
Wbudowany zasilacz	Tak	Wydajność oprawy w lm**	154 lm/W
Sterowanie	DALI	CRI/Ra	>80
Klasa ochronności	I klasa ochronności	Temperatura barwowa	6500K
Stopień ochrony	IP65	Barwa światła	zimna biel
Odporność na uderzenia	IK08	Kąt rozsyłu	120°
Kolor	biały		
Zasilanie(typ oprawy)	przelotowe		
Producent zasilacza	Philips	Pozostałe	
		Waga	2,3± 0,2 kg
		Żywotność	50 000h @25°C
		Sposób montażu	zwieszany / nastropowy
		Zakres temperatur otoczenia	-30°C do +40°C
		Mechaniczne	
		Materiał obudowy	PC
		Materiał klosza	soczewka poliwęglanowa
		Wymiary (szer. x wys. x dł.(korpusu))	97 x 89 x1294(1200)mm

* tolerancja mocy ±10%

** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

Rysunek wymiarowy



Krzywa rozsyłu



Akcesoria i Montaż



Regulowane zawiesie z linki stalowej



zwieszany



dostropowy

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.