


GL-BELUS-PRO-02-DP040162-840-2C



Zastosowanie

- Hale przemysłowe
- Sale sportowe
- Przemysł spożywczy
- Hale produkcyjne
- Magazyny wysokiego składowania



Cechy produktu

- Stopień ochrony IP65
- Konstrukcja aluminiowa
- Wysoki współczynnik oddawania barw (CRI>80)
- Różne sposoby zawieszenia (montaż nastropowy, zwieszany)
- Możliwość stosowania czujników ruchu i natężenia oświetlenia do regulacji strumienia świetlnego oprawy

Parametry

Ogólne

Kod produktu	GL-BELUS-PRO-02-DP040162-840-2C
Kod rodziny produktów	BELUS PRO
Kod barwy	840
Ilość źródeł światła	288
Producent źródeł światła	Samsung
Wbudowany zasilacz	Nie
Producent zasilacza	Mean Well/Inventronics
Sterowanie	DALI
Klasa ochronności	I klasa ochronności
Stopień ochrony	IP65
Kolor	Srebrny
Odporność na uderzenia	IK09

Elektryczne

Napięcie znamionowe	220 - 240 VAC
Częstotliwość sieciowa	50 - 60 Hz
Napięcie sterowania	DALI

Świetlne

Moc znamionowa*	103 W
Strumień świetlny oprawy**	17951 lm
Wydajność oprawy**	174 lm/W
CRI/Ra	>80
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	Neutralna biel
Kąt rozsyłu	120°

Pozostałe

Waga	6,9 kg
Sposób montażu	Zwieszany / nastropowy
Zakres temperatur otoczenia	-20 °C do +40 °C


Mechaniczne

Materiał obudowy	Aluminium anodowane
Materiał i rodzaj przystosy	Poliwęglan / transparentna
Wymiary (wys. x szer. x dł.)	95x160x920 mm


* tolerancja mocy $\pm 5\%$

** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

Rysunek wymiarowy



Krzywa rozsyłu



Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.