

GL-HB-MINI-30W-104-850



Zastosowanie

- Magazyny
- Centra handlowe
- Obiekty przemysłowe
- Obiekty użyteczności publicznej
- Centra wystawowe i konferencyjne

Cechy produktu

- 5 lat gwarancji
- Zintegrowany klosz ograniczający UGR
- Sterowanie brak / możliwe opcje DALI lub 1-10V



Parametry

Ogólne

Kod produktu	GL-HB-MINI-30W-104-850
Kod Rodziny	HB-MINI
Wbudowany zasilacz	Tak
Producent zasilacza	Sosen
Sterowanie	Brak
Klasa ochronności	I klasa ochronności
Stopień ochrony	IP65
Odporność na uderzenia	IK08
Kolor	Biały

Elektryczne

Napięcie znamionowe	100-240VAC
Częstotliwość sieciowa	50 - 60 Hz

Świetlne

Moc znamionowa *	30 W
Strumień świetlny oprawy**	4350 lm
Wydajność oprawy w lm**	145 lm/W
CRI/Ra	> 80
Temperatura barwowa	5000 K
Barwa światła	Zimna biała
Kąt rozsyłu	90 °

Pozostałe

Waga	2,5±0,3kg
Żywotność L80	74 000h @25°C
Sposób montażu	Zwieszany
Zakres temperatur otoczenia	-30°C do +50°C


Mechaniczne

Materiał obudowy	Stop aluminium
Materiał klosza	PC
Wymiary (Øx wys.)	Ø278x 276mm


* tolerancja mocy ±5%

** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

Rysunek wymiarowy



Krzywa rozsyłu



Akcesoria



Łańcuch zabezpieczający
ze stali nierdzewnej 304
(0,25; 1,0; 1,5; 5,0m)



Pokrywa klosza
(PC)



Uchwyt do montażu na
suficie

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.