NYX – Oprawa Ścienna LED Dark Sky
Karta katalogowa produktu

GL-NYX-SE5-8SE

Zastosowanie

- Oświetlenie parkingów i placów
- Oświetlenie przejść dla pieszych i chodników
- Oświetlenie stref wejściowych i wyjściowych
- Oświetlenie elewacje budynków komercyjnych i przemysłowych
- Oświetlenie obszarów wymagających ograniczenia zanieczyszczenia świetlnego (np. osiedli mieszkaniowych, obszarów zieleni)

Cechy produktu

- IP66 /IK10
- Możliwość wyboru opcji zasilania
- Oprawy z opcją wyboru temperatury barwowej światła
- Dwie opcje współczynnika oddawania barw CRI Ra>80/ lub Ra>70
- Ochrona przeciwprzepięciowa 1,5kV linia-linia, 2kV linia-ziemia/ 6kV linia-linia, 10kV linia-ziemia
- System wsparcia dla obsługi zasilania dial-up oraz obsługi temperatury barwowej dial-up

Parametry

Ogólne	
Kod produktu	GL-NYX-SE5-8SE
Kod Rodziny	NYX
Kod barwy	8SE
Wbudowany zasilacz	Tak
Producent zasilacza	Upshine
Sterowanie	Brak
Klasa ochronności	I klasa ochronności
Stopień ochrony	IP66
Odporność na uderzenia	IK10
Kolor	Black (RAL9017)
Kategoria korozji	C3 (ISO 9223:2012)
Typ LED	LED 3030

Elektryczne	
Napięcie znamionowe	220-240VAC
Częstotliwość sieciowa	50-60Hz

Świetlne	
Moc znamionowa *	SE5
Strumień świetlny oprawy**	2600 lm
Wydajność oprawy **	130 lm/W
CRI/Ra	>80
Temperatura barwowa	3000K<->4000K
Barwa światła	Ciepła <->Neutralna biała
Kąt rozsyłu	60° x 150°, pochylenie 50°

Pozostałe	
Waga	1,4 kg
Żywotność L80	114 000 h
Sposób montażu	Do ściany
Zakres temperatur otoczenia	-30°C do + 45°C

Mechaniczne	
Materiał obudowy	Stop aluminium
Materiał klosza	Soczewki PC
Wymiary (mm)	200 x 180 x 110

* tolerancja mocy ±5%
** tolerancja strumienia świetlnego 10% w temp. otoczenia 25°C
Oprawa : Ra80, 5-cio stopniowa regulacja mocy [20W/17W/15W/12W/10W], CCT 2 stopniowe [3000K/4000K]

NYX – Oprawa Ścienna LED Dark Sky

Karta katalogowa produktu

Rysunek wymiarowy



Krzywa rozsyłu



Montaż



Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.

3 marzec 2025