

GL-UHT2-200-115-850-B70



Zastosowanie

- Magazyny
- Hale przemysłowe
- Pomieszczenia industrialne
- Inne pomieszczenia o wysokiej temperaturze



Cechy produktu

- Obudowa ze stopu aluminium malowana proszkowo
- Może pracować w temperaturze do 70°C
- Wiele opcji montażu

Parametry

Ogólne

Kod produktu	GL-UHT2-200-115-850-B70
Kod Rodziny	UHT2
Wbudowany zasilacz	Nie
Miejsce zasilacza	Na grzbiecie oprawy
Sterowanie	Brak
Klasa ochronności	I klasa ochronności
Stopień ochrony	IP66
Odporność na uderzenia	IK09
Kolor	Szary(RAL870-3)
Kategoria korozji	C4(ISO 9223:2012)

Elektryczne

Napięcie znamionowe	120-240VAC
Częstotliwość sieciowa	50-60Hz
Ochrona przeciwprzep.	6 kV linia-linia, 10 kV linia-ziemia

Światłne

Moc znamionowa *	200 W
Strumień świetlny oprawy**	31800-32100 lm
Wydajność oprawy w lm**	160 lm/W
CRI/Ra	>80
Temperatura barwowa	5000 K
Barwa światła	Zimna biała
Kąt rozsyłu	115°

Pozostałe

Waga	6,6kg
Żywotność L80	98 000 h
Sposób montażu	Podwieszany/naścienny/do-sufitu
Zakres temperatur otoczenia	-30 do + 70°C


Mechaniczne

Materiał obudowy	Stop aluminium
Wymiary (Ø x wys.)	Ø 380x262 mm
Materiał klosza	Ośłona szklana


* tolerancja mocy $\pm 5\%$

** tolerancja strumienia świetlnego 10%

Rysunek wymiarowy



Krzywa rozsyłu



Akcesoria



Sensor Zhaga mikrofalowy
temp. do 60°C



Moduł CASAMBI dla gniazda Zhaga
do 60°C



Sensor Zhaga PIR
temp. do 60°C



Pilot sterujący dla systemu Zhaga



Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.