


GL-DNL-50-18W-840-W



Zastosowanie

- Pomieszczenia biurowe
- Hotele
- Obiekty handlowe
- Korytarze

Cechy produktu

- Stopień ochrony IP54
- Lekka konstrukcja
- Wysoki współczynnik oddawania barw (CRI >80)
- Żywotność do 50 000 godzin

Parametry

Ogólne

Kod produktu	GL-DNL-50-18W-840-W
Kod Rodziny	DNL
Kod barwy	840
Sterowanie	Brak
Klasa ochronności	II klasa ochronności
Stopień ochrony	IP54
Kolor	Biały
Wbudowany zasilacz	Tak
Producent zasilacza	Tridonic
Odporność na uderzenia	IK05

Elektryczne

Napięcie znamionowe	200 - 240 VAC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz

Świetlne

Moc znamionowa *	18 W
Strumień świetlny oprawy**	1800-1960 lm
Wydajność oprawy **	109 lm/W
CRI/Ra	>80
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	Neutralna biała
Kąt rozsyłu	90°

Pozostałe

Waga	0,52 kg
Żywotność L70B10	50 000 h
Sposób montażu	Wstropowy
Zakres temperatur otoczenia	-20 °C do +45 °C


Mechaniczne

Materiał obudowy	Aluminium
Materiał i rodzaj przystosy	Mleczny poliwęglan
Wymiary (śred. x wys.)	φ 170 x 45 mm
Średnica otworu	φ 140 x 150 mm


* tolerancja mocy ±5%

** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

Rysunek wymiarowy



Krzywa rozsyłu



Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.